

SCHEDA TECNICA

FOTAL 190

Descrizione

FOTAL 190 è un detergente schiumogeno alcalino idoneo alla rimozione di sporchi grassi e proteine. Può essere utilizzato con sistema a schiuma già ad una concentrazione del 2%. Non lascia residui o depositi dopo un buon risciacquo. Si può utilizzare per pavimenti, pareti, per la pulizia esterna di impianti di riempimento, catene di trasporto in acciaio inox nell'industria imbottigliamento birra, serbatoi e condutture nelle imprese alimentari in particolare nella lavorazione delle carni.

Adatto per superfici in acciaio, materiale plastico o ceramico.

E' sconsigliato l'utilizzo di **FOTAL 190** su superfici in alluminio, stagno e zinco, per la possibilità di corrosione.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Marrone chiaro
Odore	Tipico
Densità a 20 °C	1.18
pH (sol.1% in H₂O)	12.5
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Schiumoso

Modalità d'impiego:

1. Risciacquare con acqua a 40-60° C per eliminare i residui più grossolani
2. Trattare a schiuma la superficie da pulire con una soluzione al 2-3% di **FOTAL 190** tramite impianti ad alta o a bassa pressione. Tempo di contatto 10-20'
3. Risciacquare accuratamente con acqua a 40-60° C fino a reazione neutra.

Come alternativa alle schiume al cloro, Il prodotto può essere additivato, in fase di schiumatura, con **OXI 35**, a base di perossido d'idrogeno, utilizzando le apposite centraline a doppia aspirazione.

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

