

SCHEDA TECNICA

NITROSAN PPC

Descrizione:

NITROSAN PPC è un prodotto liquido acido a base nitrica contenente abbattente dei fumi specifico per la rimozione di incrostazioni saline e organiche idrolizzabili nell'industria alimentare, delle bevande e nel settore zootecnico.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto fisico:	Liquido
Colore:	Da incolore a debolmente paglierino
Odore:	Tipico
Densità a 20 °C:	1.31
pH (sol.1% in H₂O):	1.5 .
Formazione di schiuma:	Assente

Effetto sui materiali:

Corrode acciaio al carbonio, ghisa, rame e sue leghe, ferro zincato. Innocuo su tutti gli altri materiali.

SETTORI D'IMPIEGO

In tutte le industrie alimentari per la detersione e disincrostazione di serbatoi, circuiti, riempitrici, concentratori, separatori, filtri, pastorizzatori, stampi, filtri a membrana, in particolare quelli ceramici, non resistenti all'acido fosforico.

Modalità d'impiego:

- Industria lattiero-casearia

Disincrostazione e pulizia di vasche, serbatoi, tubazioni, separatori, stampi, contenitori, filtri ecc.: si utilizza **NITROSAN PPC** alla concentrazione del 0,5 - 3% a 50-60°C per 20-40'. Segue risciacquo e disinfezione.

Disincrostazione di pastorizzatori, sterilizzatori: si usa **NITROSAN PPC** alla concentrazione del 2-5% alla temperatura di 70°C per 20' minimo.

Pulizia e brillantatura di superfici in inox: usare **NITROSAN PPC** alla concentrazione del 1-4% alla temperatura da ambiente a 50°C per 10-20'.

-Imbottigliamento e industria della birra ed enologica

Trattamento acido di raffreddatori, tanks di fermentazione, filtri malto alla concentrazione di 0,5-1,5%, a temperatura ambiente fino a 40°C per 10-20'. Per kegs, tubazioni e filler aumentare la temperatura fino a 70°C oppure i tempi di contatto fino a 60 minuti.

-Trattamento filtri a membrana

1 – Prelavaggio con acqua

2 – Lavaggio a concentrazione di 0,3 – 1%, a temperature inferiori ai 50°C

3 – Risciacquo sino a neutralità

Dopo il lavaggio risciacquare bene fino a pH neutro.

SCHEDA TECNICA

TITOLAZIONE

Dose campione 50ml

Indicatore: Fenolftaleina

Reattivo: NaOH 1 N

Concentrazione in % = ml titolante x 0,25

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.