

SCHEDA TECNICA

TECNOSOL PLUS

Descrizione:

TECNOSOL PLUS è un prodotto liquido ad alto contenuto di sostanze attive sgrassanti, disperdenti, antincrostanti, emulsionanti particolarmente indicato per il lavaggio di pavimenti industriali con sporchi grassi, oleosi; efficace in particolare per asportare residui neri di gomma dei carrelli.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto fisico:	Liquido
Colore:	Ambrato
Odore:	Tipico
Densità a 20°C:	ca. 1,1 g/mL
pH (sol.1% in H₂O):	ca. 11,8
Solubilità in acqua:	Illimitata
Formazione di schiuma:	Poco schiumogeno

Effetto sui materiali:

Causa leggero attacco su alluminio non anodizzato. Innocuo su altri materiali.

Modalità d'impiego:

Macchine lavapavimenti - Pulizia quotidiana

Riempire il serbatoio della lavasciuga con una soluzione diluita del prodotto (10 - 50 gr/lt) a seconda dello sporco presente. Applicare la soluzione sul pavimento con la macchina azionando la spazzola ma senza aspirare. Lasciare agire per 5-15 minuti e poi ripassare con la macchina, spazzolando e aspirando contemporaneamente.

Macchine lavapavimenti - Pulizie periodiche

Nel caso di pavimenti molto unti, aumentare la concentrazione della soluzione al 10-15% e procedere come sopra.

Manuale

Distribuire la soluzione (100-200 gr/lt) sulla superficie da lavare, lasciare agire per 10-15 minuti, strofinare con mop e spazzolare nei punti più difficili, asciugare.

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio a temperature comprese tra 5 a 35°C.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

