


PROFESSIONAL

PULITISSIMO[®]

super DISINCROSTANTE



Cod. 69116306 > confezione da 12 flaconi da 1000ML

DISINCROSTANTE ENERGICO PER SPORCHI PESANTI DA SUPERFICI RESISTENTI AGLI ACIDI

DESCALER FOR HEAVY DIRT HIGHLY RECOMMENDED ON ALL NON-ACIDIC SENSIBLE MATERIALS

IT - Disincrostante per la rimozione di incrostazioni calcaree, residui di cemento, macchie di ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi, come piastrelle, superfici smaltate, lavabi, piani di lavoro, attrezzature, superfici in acciaio inossidabile e rubinetterie. **Dosaggi e modalità d'uso - Dosaggio minimo:** 100 ml in 10 l d'acqua (1%). Raccomandato: 500 ml in 10 l d'acqua (5%). Sporco pesante: Aumentare il dosaggio fino al 20%. Manuale: dosare il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione e pulire con spugna o panno. Rimuovere la soluzione sporca e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Macchina: aggiungere il prodotto all'acqua contenuta nel serbatoio e applicare la soluzione. Pulire il pavimento, lasciare agire la soluzione, poi passare una seconda volta e aspirare direttamente la soluzione sporca. Risciacquare abbondantemente il pavimento con acqua pulita. Avvertenze: Non miscelare la soluzione con prodotti clorinati o altri prodotti. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Verificare prima dell'uso la resistenza della superficie agli acidi. Nell'operazione di disincrostazione, bagnare sufficientemente con acqua le fughe in cemento prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli spruzzi di soluzione dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. **Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):** <5% Tensioattivi non ionici, fosfonati. DETERGENTE PER SUPERFICI DURE AD USO PROFESSIONALE.

GB - Descaler eliminates all limestone deposits, cement residues, rust stains, from non-acidic sensible materials like tiles, enameled surfaces, washbasins, bathroom fixture, equipment and stainless steels surface. **Mode of use and dosing - Minimum Dosage:** 100 ml per 10 liters of water (1%). Recommended dosage: 500 ml per 10 liters of water (5%). Heavy dirt: up to 20%. Manual cleaning: Fill a bucket with water and dose Pultissimo Super Disincrostante, apply solution onto the surface, leave for few minutes and wipe surface with a cloth or a sponge. Rinse thoroughly with clean water. Floor Machine: fill the tank with water and dose Pultissimo Super Disincrostante. Apply solution onto the surface, leave to few minutes. Wipe if required and with floor machine and dry the surface. Rinse with clean water. Warnings: Never Mix with Others products. Avoid use on acidic sensible materials. It is advisable to evaluate (with preliminary compatibility tests) individual materials. During use of Pultissimo Super Disincrostante wet the concrete joints. IF on acidic sensible materials: Rinse immediately with plenty of water. **Chemical Composition (Reg. CE 648/2004):** <5% Non ionic surfactants, phosphonates. HARD SURFACE CLEANER FOR PROFESSIONAL USE.



IRCA Service S.p.A.
S.S. Cremasca 591, n° 10
24040 Fornovo S. Giovanni
(BERGAMO)
www.ircaservice.com

