

POWERTEX

Rinforzante alcalino per l'utilizzo in lavatrici professionali.

POWERTEX è un eccezionale booster di lavaggio da abbinare ad un detergente della gamma Pulitissimo. Esercita un'azione energica contro lo sporco grasso e l'unto ed ha un'elevata capacità di rimozione delle macchie anche in presenza di acque dure. Adatto per qualsiasi tipologia di tessuto (ad eccezione dei delicati), POWERTEX è compatibile con qualsiasi tipo di macchina lavabiancheria.

Prodotto per uso professionale.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,25 g/mL
pH (tal quale)	ca. 13

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Modalità d'impiego

POWERTEX può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di tessuto in cotone e poliestere ad eccezione dei capi delicati. Temperatura di lavaggio consigliata: 30 – 90°C. POWERTEX è appositamente formulato per utilizzo con sistemi di dosaggio automatico.

Aggiungere in fase di prelavaggio e/o lavaggio da 3 a 20 ml/Kg di POWERTEX in base al livello di sporco e alla durezza dell'acqua come riportato nella tabella.

Dosaggio consigliato in g per Kg di biancheria asciutta:

	Durezza dell'acqua in gradi francesi (°F)		
	Dolce (0-15°F)	Media (15-25°F)	Dura (Oltre 25°F)
Pre lavaggio	3	6	8
Lavaggio	8	12	16
Bagno Unico	10	14	20



Conservazione

Conservare a temperature comprese tra 5°C e i 40°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60016036	Tanica Kg.25	13	2	26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n° 10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

