

TENSIOTEX NF

Detergente concentrato per tessuti bianchi e colorati

TENSIOTEX NF è particolarmente efficace contro le macchie di unto e grasso, grazie alla sua forte azione emulsionante e disperdente. Adatto per qualsiasi tipologia di tessuto, rispetta fibre e colori. Gli sbiancanti ottici contenuti nella sua formula consentono di migliorare il punto di bianco. Da utilizzare in abbinamento al prodotto alcalino Pulitissimo POWERTEX.

Prodotto per uso professionale.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico	Liquido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,05 g/mL
pH (tal quale)	ca. 7,5
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Assente

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Modalità d'impiego

TENSIOTEX NF può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di tessuto. Temperatura di lavaggio consigliata: 30 – 90°C. TENSIOTEX NF è appositamente formulato per utilizzo con sistemi di dosaggio automatico.

Aggiungere in fase di prelavaggio e/o lavaggio da 2 a 16 g/Kg di TENSIOTEX NF in base al livello di sporco e alla durezza dell'acqua come riportato nella tabella.

Dosaggio consigliato in g per Kg di biancheria asciutta:

	Durezza dell'acqua in gradi francesi (°F)		
	Dolce (0-15°F)	Media (15-25°F)	Dura (Oltre 25°F)
Sporco leggero	2	4	6
Sporco pesante	4	7	16
Ammollo	2	3	4



Conservazione

Conservare a temperature comprese tra -5°C e i 40°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da: fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione, da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60016038	Tanica Kg.20	13	2	26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n° 10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

