

SUPERCAR WASH FOAM

Detergente schiumogeno indicato per il prelavaggio di automezzi ed auto. Esente da fosforo.

SUPERCAR WASH FOAM è il detergente per autolavaggi a media alcalinità, esente da fosfati, utilizzato nella pulizia di autovetture e auto. La sua formula permette di operare in sicurezza senza rischiare di rovinare le superfici più delicate.

SUPERCAR WASH FOAM produce una schiuma che rimane aggrappata alla superficie prolungando l'azione emolliente e penetrare dello sporco.

L'ottima risciacquabilità e la particolare formulazione facilita l'asciugatura, aiutando in maniera sinergica l'azione della cera auto.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Giallo
Odore	Inodore
Densità a 20 °C	1,09 ca.
pH (tal quale)	12 ca.
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Schiumoso

Effetto sui materiali

Causa leggero attacco su alluminio non anodizzato. Innocuo su altri materiali.

Modalità d'impiego

Lavaggio con idropulitrice, per l'esterno della carrozzeria di auto, camion e, teloni, pre-diluire un litro in 40 – 80 litri di acqua, nebulizzare sull'esterno della superficie e sciacquare con getto d'acqua a pressione. Per il lavaggio dei cerchi diluire un litro in 5 – 10 litri di acqua. Nel caso di immissione del prodotto con pompe dosatrici utilizzate nei box self service, dosare circa 30ml di prodotto ogni 10 litri di acqua utilizzata per il lavaggio, mentre nei portali, regolare l'aspirazione in modo da utilizzare 30 – 50 ml di prodotto per vettura.

Distribuire la soluzione (100-200 gr/lit) sulla superficie da lavare, lasciare agire per 10-15 minuti, strofinare con mop e spazzolare nei punti più difficili, asciugare.



Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69176725	Tanica 25 Kg	13	2	26
69176702	Fusto da 200 Kg	2	1	2
69176701	IBC da 1000 Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

