

TENSIL K

Detergente alcalino inibito per lavaggi a ricircolo e a spruzzo

Detergente alcalino inibito per il lavaggio a ricircolo o a spruzzo di sostanze organiche anche carbonizzate da superfici non resistenti ai normali alcali nell'industria alimentare.

TENSIL K si utilizza:

- Nei lavaggi CIP di riempitrici, tanks e autocisterne
- Nei lavaggi a spruzzo di casse da trasporto, stampi del cioccolato, stampi dei cotti, attrezzature.
- Nei lavaggi a ricircolo o a spruzzo di lattine e vasetti in vetro
- Lavaggi manuali

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico	Liquido Limpido
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca.1,14 g/ml
pH (tal quale)	ca.12,3
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Controllata

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Alle condizioni d'uso raccomandate il prodotto non intacca i metalli, comprese le leghe di alluminio. Non danneggia i materiali plastici quali policarbonato, PE, teflon.

Modalità d'impiego

TENSIL K si utilizza nei lavaggi, a ricircolo e a spruzzo in concentrazione da 0,5 a 3% a seconda dello sporco da asportare a temperatura da 40 – 70°C. Dopo il trattamento effettuare un abbondante risciacquo.

Controllo della soluzione

Prelevare 100ml di soluzione, aggiungere 2 – 3 gocce di Fenolftaleina. Titolare con acido Cloridrico 1N fino a scomparsa della colorazione rossa.

Concentrazione % = ml Acido x 0,62



Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69074403	Tanica 25Kg	13	2	26
60027020	IBC 1.100Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

