

ULTRADET 30 SF

Detergente fortemente alcalino esente da fosforo

Detergente fortemente alcalino completo, esente da fosforo, indicato per:

- Lavaggi di impianti CIP, in ciclo alcalino, in particolare nel settore caseario e delle conserve vegetali;
- Detergenza di stampi, vassoi e contenitori in macchine a tunnel o a macero.

Ideale per la rimozione di residui organici e misti pesanti e per la prevenzione delle incrostazioni calcaree.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico	Liquido Limpido
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,33 g/ml
pH (tal quale)	ca. 13
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Assente

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Corrode alluminio, rame, bronzo, ottone e zinco. Innocuo su acciai e materiali plastici.

Modalità d'impiego

Applicare la sequenza standard di utilizzo:

1. Pre-lavaggio con acqua.
2. Applicazione della soluzione di ULTRADET 30 SF.
3. Risciacquo con acqua potabile.
4. Non miscelare il prodotto con sostanze acide.

ULTRADET 30 SF viene impiegato alla concentrazione dello 0,5 – 8% alla temperatura > 30°C.

I parametri sono da considerarsi indicativi; temperatura, concentrazione e tempo di lavaggio dipendono dal tipo e grado di sporco.

Controllo delle soluzioni

Prelevare 50 ml di soluzione di ULTRADET 30 SF, aggiungere 2-3 gocce di Fenolftaleina. Titolare con Acido Cloridrico 1N fino a viraggio dal rosso all'incolore.

Concentrazione % ULTRADET 30 SF = mL Acido 1N x 0,27



Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69901503	Tanica 25Kg	13	2	26
69901501	IBC 1.300Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

