

OXTERIL BATH

Idrogeno perossido al 35% food-grade.

Descrizione:

OXTERIL BATH si utilizza per il trattamento di superfici, attrezzature, impianti e riempimenti asettici nell'industria alimentare, delle bevande, nel settore zootecnico e nel settore comunità. Le sue componentistiche food-grade non lasciano residui.

Caratteristiche chimico fisiche:

DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
SPECIFICHE						
H ₂ O ₂			35,5	+/- 0,5	g/hg	
DECOMPOSIZIONE 96/16		MASSIMO	5		%	WM11 WM21
pH		MASSIMO	4		--	WM30
RESIDUO NON VOLATILE		MASSIMO	30		ppm	WN10 WM70
CONDUCIBILITA'	uS/cm		80	+/- 20,0		
CARATT.CHIMICO- FISICHE MEDIE						
ACIDITA', come H ₂ SO ₄		MASSIMO	0,025		%	WM40
FOSFATI, (PO ₄)		MASSIMO	10		ppm	WO10
CARBONIO, (C)		MASSIMO	40		ppm	WO30
ANTIMONIO, (Sb)		MASSIMO	0,02		ppm	WP30
ARSENICO, (As)		MASSIMO	0,02		ppm	WP30
PIOMBO, (Pb)		MASSIMO	0,02		ppm	WP30
CADMIO, (Cd)		MASSIMO	0,02		ppm	WP30
CROMO, (Cr)		MASSIMO	0,1		ppm	WP30
FERRO, (Fe)		MASSIMO	0,05		ppm	WP30
RAME, (Cu)		MASSIMO	0,01		ppm	WP30
NICHEL, (Ni)		MASSIMO	0,02		ppm	WP30
MERCURIO, (Hg)		MASSIMO	0,02		ppm	WP35
SELENIO, (Se)		MASSIMO	0,02		ppm	WP30
STAGNO, (Sn)		MASSIMO	0,1		ppm	WO22
CLORURI, (Cl)		MASSIMO	1		ppm	WO10



Modalità d'impiego:

Utilizzare **OXTERIL BATH** su superfici preventivamente pulite, in concentrazioni comprese fra 0,5% e 3% a temperatura ambiente ed in base all'operazione da svolgere. In caso di particolari processi, ove è richiesta una igienizzazione approfondita, utilizzare il prodotto tal quale. Si consiglia in quest'ultimo caso e per le diverse modalità di utilizzo, contattare il servizio tecnico I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Per applicazioni di **OXTERIL BATH** su riempimenti asettici, seguire le indicazioni del fabbricante dell'impianto.

Conservazione:

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 6 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:

Codice	Confezione	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60215034	Tanica 11Kg	20	3	60
60215031	Tanica 25Kg	16	2	32
60215032	IBC da 1000Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com

