

# ADDISPECIAL NA

Additivo antischiuma con azione sequestrante per soluzioni caustiche.

## Descrizione:

ADDISPECIAL NA è un additivo concentrato a base di sequestranti e tensioattivi antischiuma appositamente studiato per applicazioni in impianti CIP nelle industrie alimentari, nell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero-caseario.

La formula di ADDISPECIAL NA è adatta:

- alla rimozione di calcio ossalato, calcio fosfato nell'industria birraria e nel settore lattiero-caseario;
- come additivo per il lavaggio delle bottiglie a recupero in vetro, PET e PEN;
- a garantire una efficace detergenza nella rimozione delle etichette, della colla e di contaminazioni tenaci presenti all'interno delle bottiglie di vetro;
- a ottimizzare il risciacquo delle bottiglie svolgendo un'azione anticalcare anche in presenza di acque ad elevata durezza.

## Caratteristiche chimico fisiche:

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido traslucido
<b>Colore</b>	Ambra
<b>Odore</b>	Inodore
<b>Densità a 20 °C</b>	ca. 1,26 g/ml
<b>pH (Tal quale)</b>	ca. 13
<b>Solubilità in acqua</b>	Illimitata
<b>Formazione di schiuma</b>	Assente

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Dosaggio e modalità d'uso:

ADDISPECIAL NA si utilizza in concentrazioni tra 0,3% - 2% w/w, in funzione del tipo di applicazione (livello di contaminazione e durezza dell'acqua).

Nel lavaggio delle bottiglie, ADDISPECIAL NA deve essere dosato all'interno della miscela caustica ad un livello sufficiente per mantenere unica concentrazione tra 0,25% - 0,5% w/w, in funzione del tipo di applicazione (livello di contaminazione, dalla presenza di calcare, dalla durezza dell'acqua), ad una temperatura di 45°C circa.

Tutte le soluzioni contenenti ADDISPECIAL NA devono essere risciacquate dopo l'utilizzo.

**Conservazione:**

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

**Informazioni sull'immagazzinamento:**

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

**Confezioni disponibili:**

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60501843	Tanica da 25 Kg	12	2	26

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**

Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)