

# LUBRODRY SL

## Lubrificante a secco per PET, poliaccoppiato e cartone su nastri in plastica

Lubrificante sintetico concentrato a base siliconica indicato per la lubrificazione a secco di nastri trasportatori nell'industria alimentare e delle bevande. E' particolarmente indicato per la lubrificazione dei nastri trasportatori in plastica per contenitori di alimenti in poliaccoppiato, PET e cartone, garantisce un'ottima lubrificazione con resa delle linee al massimo del valore nominale. Elimina l'uso dell'acqua nel processo di lubrificazione, riduce i consumi e i reflui rispetto ai lubrificanti ad umido e non forma schiuma. Non altera gli imballaggi di cartone, compreso l'inchiostro, non causa stress cracking sul PET.

### Caratteristiche chimico fisiche

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido lattiginoso
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Odore</b>	Caratteristico
<b>Densità a 20 °C</b>	ca. 1,00 g/ml
<b>pH (Tal quale)</b>	ca. 5,5

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

### Effetto sui materiali

Innocuo su tutti i materiali.

### Modalità d'impiego

LUBRIVET SL deve essere erogato tal quale utilizzando un sistema di dosaggio automatico temporizzato. Erogare per 2 – 5 secondi a inizio turno e successivamente ogni 1 – 4 ore, in funzione delle necessità. Può essere utilizzato anche manualmente mediante spugnatura, pennello oppure spruzzatori.

### Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

### Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

### Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60218110	Tanica 25 Kg	13	2	26
60218109	Fusto da 200 Kg	2	1	2

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**  
Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)