

METASOL FOAM OXI

Detergente schiumogeno acido esente da fosforo e azoto ad azione igienizzante

METASOL FOAM OXI si utilizza nell'industria di lavorazione della carne e del pesce, nei caseifici, nell'industria conserviera, nell'imbottigliamento per la rimozione di depositi calcarei, precipitati proteici e dei residui inorganici in genere, garantendo una profonda igienizzazione della superficie stessa. Non contiene fosforo e azoto. E' ideale per il trattamento di tutte le superfici esterne, quali impianti ed attrezzature di produzione, catene di trasporto, serbatoi e condutture, pavimenti e pareti.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico	liquido limpido
Colore	incolore
Odore	caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,10 g/ml
pH (tal quale)	ca. 1,5
Formazione schiuma	abbondante

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

METASOL FOAM OXI è, alle condizioni descritte sotto, compatibile con: con acciaio inox e derivati, materiali sintetici (HD-PE, PP, PVC rigido), ceramica.

Modalità d'impiego

1. Risciacquare con acqua per allontanare i residui più grossolani
2. Trattare a schiuma la superficie da pulire con una soluzione al 2-3% tramite impianti ad alta o a bassa pressione con la relativa attrezzatura. Tempo di contatto: 10 - 20 minuti. Temperatura: da ambiente a 50°C.
3. Risciacquare accuratamente con acqua a 50 - 60°C fino a pH neutro.

I parametri sono da considerarsi indicativi; temperatura, concentrazione e tempo di lavaggio dipendono dal tipo e grado di sporco.

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.



Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69777703	Tanica 25Kg	13	2	26
69777701	IBC 1.100Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

