

TOP BRILL



Additivo di risciacquo specifico per acque dure

Additivo brillantante a base acida formulato per lavastoviglie industriali dotate di dosatori automatici peristaltici. Contiene elementi in grado di risolvere il problema delle incrostazioni calcaree. Le stoviglie risulteranno perfettamente brillanti e di facile asciugatura. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Blu
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,05 g/mL
pH (tal quale)	ca. 2,1

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Composizione Chimica (Reg. CE 648/2004): 15-30% Tensioattivi non ionici.

Modalità d'impiego

PULITISSIMO TOP BRILL deve essere utilizzato esclusivamente con apparecchiatura di dosaggio elettronica peristaltica.

Dosi consigliate in rapporto alla durezza dell'acqua:

16° - 30° f	0,6 g/lt
31° - 35° f	0,7 g/lt
36° - 45° f	0,9 g/lt
46° - 50° f	1,1 g/lt

Conservazione

Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.



Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
70012255	Cartone con 2 taniche da 5 Kg	20	3	60
60012159	Tanica da 10 Kg	20	3	60
600121580	Tanica da 20 Kg	13	2	26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com

