

## DECAL EXTRA

### Disincrostante concentrato a base di acido fosforico

Disincrostante concentrato ad alta capacità per la rimozione periodica del calcare da macchine lavastoviglie, bagnomaria, evaporatori, distributori di tè e caffè ed altre attrezzature della cucina in acciaio inox, ceramica, vetro e plastica. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

#### Benefici

- Dissolve rapidamente le incrostazioni e ripristina l'originale lucentezza.
- Mantiene la lavastoviglie e le attrezzature in condizioni normali.
- Prodotto privo di odore e colore

#### Caratteristiche chimico fisiche

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Incolore
<b>Odore</b>	Pungente
<b>Densità a 20 °C</b>	ca. 1,185 g/mL
<b>pH (tal quale)</b>	ca. 2

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

**Composizione Chimica (Reg. CE 648/2004):** <5% Tensioattivi non ionici, fosfonati.

#### Modalità d'impiego

Disincrostazione lavastoviglie: proteggere gli occhi e la pelle indossando occhiali e guanti di protezione. Svuotare la vasca e riempire con acqua pulita. Dosare da 5 a 25 ml/l di prodotto in base al grado di incrostazione. Se necessario spruzzare il prodotto nella zona di risciacquo. Avviare la macchina e farla funzionare per 10-15 minuti. Arrestare la macchina, svuotare la vasca, riempire con acqua pulita e attivare il dosatore del detergente.

Pulizia e manutenzione delle attrezzature da cucina: proteggere gli occhi e la pelle indossando occhiali e guanti di protezione. Dosare da 5 a 25 ml/l di prodotto in base al grado di incrostazione. Lasciare agire il prodotto per 10-15 minuti a temperatura da 20 a 40°C. Risciacquare abbondantemente.

#### Avvertenze

Non mischiare con altri prodotti. Evitare che il prodotto venga a contatto con superfici porose, smaltate e marmo. Per maggiori informazioni controllare la scheda di sicurezza.





# SCHEMA TECNICA

## Conservazione

Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

## Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

## Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
79115305	Cartone con 2 taniche da 6 KG	20	3	60

## I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)

