

ADDIRINSE SP

Additivo antincrostante acido per il trattamento delle acque di risciacquo e lavaggi acidi

ADDIRINSE SP è un additivo antincrostante acido per il trattamento delle acque di risciacquo a base di composti organici del fosforo. ADDIRINSE SP è stabile agli agenti ossidanti, in aggiunta al lavaggio acido ne incrementa la capacità di rimozione di incrostazioni saline e organiche idrolizzabili.

ADDIRINSE SP stabilizza la durezza dell'acqua per effetto soglia e, a causa della deformazione del reticolo cristallino del calcare, ne impedisce l'ancoraggio sulla superficie.

Caratteristiche chimico fisiche

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Aspetto Fisico | Liquido limpido |
| Colore | Incolore |
| Odore | Caratteristico |
| Densità a 20 °C | ca. 1,10 g/mL |
| pH (tal quale) | ca. 2 |
| Solubilità in acqua | Illimitata |

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Campi di applicazione

ADDIRINSE SP viene utilizzato nelle industrie alimentari in tutti i casi in cui, in presenza di acque di media ed elevata durezza, si voglia evitare la formazione di residui o incrostazioni calcaree.

Effetto sui materiali

Alle dosi consigliate il prodotto non ha alcun effetto corrosivo sui materiali.

Modalità d'impiego

ADDIRINSE SP può essere dosato mediante pompa dosatrice nella linea di alimentazione dell'acqua di risciacquo oppure in parallelo alla pompa di risciacquo. Le quantità consigliate sono da 30 a 100 gr per m³ d'acqua, in funzione della durezza dell'acqua e, se nel caso, del trascinamento proveniente dal lavaggio alcalino.

ADDIRINSE SP può essere dosato mediante pompa dosatrice in linea, durante la fase di lavaggio acido. In base alla tipologia di incrostazione e quantità da eliminare dosare da 0,2 a 1%.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare, in locali adeguatamente areati, negli imballi originali chiusi in un luogo fresco ed al riparo dall'umidità. Evitare l'esposizione diretta al sole. Temperatura di stoccaggio da 4° a 25°C. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

| Codice | Confezione | N. Conf. Strati | N. Strati Pallet | N. Conf. Pallet |
|----------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 69875403 | Tanica 25Kg | 13 | 2 | 26 |
| 69875401 | Cisternetta 1.000Kg | 1 | 1 | 1 |

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10

24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Tel. 0363 337250

e-mail: info@ircaservice.comwww.ircaservice.com