

# FORTACID CL

**Disincrostante specifico per depositi ferro-silicei.**

FORTACID CL è il disincrostante liquido concentrato da utilizzarsi nella disincrostazione di tubi, caldaie, scambiatori di calore, serpentine e per la rimozione di ossidi di ferro (ruggine) dalle superfici. È studiato appositamente per eliminare le incrostazioni aventi un'elevata componente silicea e quindi resistente ai disincrostanti normalmente utilizzati. Nell'industria alimentare è indicato per la rimozione di depositi inorganici.

## **Caratteristiche chimico fisiche**

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Incolore
<b>Odore</b>	Caratteristico
<b>Densità a 20 °C</b>	ca. 1,10 g/mL
<b>pH (tal quale)</b>	ca. 1

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## **Effetto sui materiali**

FORTACID CL può essere convenientemente usato su acciaio ed alluminio, in quanto gli inibitori di corrosione bloccano l'attacco sul metallo. Non utilizzare su cromature, vetro, superfici smaltate e zincate. Usare con cautela su ghisa e rame. Si consiglia comunque, prima di applicare il prodotto, di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta.

## **Modalità d'impiego**

Utilizzare a concentrazioni comprese fra 10% e 50% per immersione o manualmente, a secondo dell'entità dell'incrostazione. Diluire dall'1% al 10% per circolazione. Le concentrazioni di utilizzo devono essere valutate caso per caso, tenendo principalmente in considerazione il tipo di materiale con cui viene a contatto e l'entità dell'incrostazione, a temperatura ambiente tenendo un tempo di contatto dai 30' alle 2 ore, in base al tipo e grado di incrostazione.

## **Conservazione**

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

## Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

## Confezioni disponibili

Codice	Confezione	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69899903	Tanica 25Kg	13	2	26

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**  
Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)