

# MEMBRACLEAN ENZYME 2

Detergente liquido enzimatico specifico per membrane di OI, NF, UF e MF nell'industria casearia

Detergente liquido enzimatico ad alta concentrazione, basato su una combinazione di tensioattivi ed enzimi stabilizzati garantisce elevate prestazioni detergenti sia su residui grassi che proteici. MEMBRACLEAN ENZYME 2 è adatto per la pulizia delle membrane in impianti di micro, ultra e nano-filtrazione, nonché di impianti ad osmosi inversa nel settore lattiero-caseario, in particolare per la pulizia di impianti di filtrazione utilizzati per la concentrazione del siero di latte, di trattamento del latte e nella produzione dei formaggi. Compatibile con la maggior parte delle membrane.

## Caratteristiche chimico fisiche

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Paglierino
<b>Odore</b>	Caratteristico
<b>Densità a 20 °C</b>	ca. 1,05 g/mL
<b>pH (tal quale)</b>	ca.9,5
<b>Formazione di schiuma</b>	Moderata

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Effetto sui materiali

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni non presentano alcuna attività corrosiva su tutti i materiali impiegati.

## Modalità d'impiego

Per tutte le membrane di uso comune in impianti di micro, ultra e nano-filtrazione ed osmosi inversa nell'industria del latte e dell'imbottigliamento.

Impiegare MEMBRACLEAN ENZYME 2 con sistemi automatici a concentrazioni comprese fra i 0,5% e 1,5% a temperature e tempi di contatto variabili in funzione delle quantità e del grado di invecchiamento dello sporco. Dopo il lavaggio far seguire una fase appropriata di inattivazione degli enzimi.

**NOTA:** Osservare le raccomandazioni dei produttori delle membrane per la temperatura massima, pH, tempi di contatto e tipologia di acqua da utilizzare per la diluizione e risciacquo.

## Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

**Informazioni sull'immagazzinamento**

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

**Confezioni disponibili**

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60126025	Tanica 25 Lt	13	2	26
6012020	Fusto da 210Kg	2	1	2

**I.R.C.A. SERVICE S.p.A.**

Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Tel. 0363 337250

e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)

[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)