

GUARDIA
B6
Attivato



**POST DIPPING FILMANTE A BASE DI
BIOSSIDO DI CLORO PER APPLICAZIONI
POST-MUNGITURA**

GUARDIA B6 ATTIVATO è un sistema bicomponente per la protezione delle mammelle post mungitura ad immersione a base di biossido di cloro in combinazione con sostanze emollienti e dermoprotettive. Il prodotto ha un potere filmante eccellente che consente la creazione di una barriera attorno al capezzolo bovino che dura da mungitura a mungitura, garantendo un efficace protezione senza pregiudicare la traspirazione della cute. Il prodotto non gocciola. Per la sua composizione è da ritenersi priva di effetti sistemici. Il prodotto non irrita i capezzoli.

GUARDIA B6 ATTIVATO è un sistema bicomponente formato da GUARDIA B6 DIP e da GUARDIA B6 STARTER. Miscelando i due prodotti in rapporto 1:1 si ottiene la soluzione pronta all'uso.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto fisico	Liquido viscoso
Colore	Arancione
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C	ca. 1,03 g/mL
pH (tal quale)	ca. 4,0

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Modalità d'impiego

Servendosi dell'apposito DIP-CUP (bicchierotto applicatore), aggiungere GUARDIA B6 DIP e GUARDIA B6 STARTER in parti uguali e miscelare bene sino ad ottenere una soluzione omogenea di colore arancio. Al termine della mungitura immergere completamente ciascun capezzolo della bovina nella soluzione preparata. Visto l'elevata viscosità, GUARDIA B6 ATTIVATO non può essere utilizzato con impianti di spruzzatura. La soluzione di GUARDIA B6 ATTIVATO si utilizza per una singola mungitura.

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.



Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60214303	Tanica 20Kg	13	2	26
60214203	Tanica 20Kg	13	2	26

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10

24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Tel. 0363 337250

e-mail: info@ircaservice.com

www.ircaservice.com

