

## IR500 STACCAPLASTICI

IR500 STACCAPLASTICI è lo sverniciatore inodore, atossico ed universale specifico per la rimozione dei rivestimenti plastici (bucciati o gocciolati a base di quarzi e carbonati di calcio, spatolati a base di resine sintetiche all'acqua, quarzo, carbonato di calcio), di pitture e vernici di qualunque tipo.

Il prodotto non aggredisce alluminio e leghe leggere (finestre, porte, tubazioni, supporti di tende etc...) non è tossico né nocivo, non è infiammabile e non contiene solventi clorurati.

### **Effetto sui materiali**

Innocuo su tutti i materiali.

### **Modalità d'impiego**

Applicare il prodotto a pennello sulla superficie da trattare in quantità abbondante, senza ripassare sulla parte già trattata. Attendere dai 30 ai 45 minuti, quindi togliere con spatola o raschietto e lavare con acqua aiutandosi con una spugna o uno straccio. L'uso di un'idropulitrice, semplificherebbe il lavoro. Il prodotto potrebbe impiegare tempi più lunghi in caso di rivestimenti molto spessi, o in condizioni climatiche sfavorevoli (molto freddo, molto caldo).

**Resa:** 3/4 mq di plastico per Kg di prodotto.

### **Avvertenze**

È sempre consigliabile verificare l'idoneità del prodotto in una piccola zona della superficie da trattare.

Arieggiare bene i locali se utilizzato in ambienti chiusi. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie. Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui. Si rimanda anche al paragrafo 8 della scheda di sicurezza per i dispositivi di protezione raccomandati.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro: Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. Durante il lavoro non mangiare né bere. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### **Conservazione**

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

### **Informazioni sull'immagazzinamento**

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare solo nel contenitore originale. conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Per informazioni relative allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.  
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

## Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60020063	Cartone da 10 flaconi da KG.1	10	4	40
60020061	Cartone da 4 taniche da KG.5	8	3	24
60020060	Tanica da KG.10	20	3	60
STACP200	Fusto da KG.200	2	1	2

### I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10  
24040 Fornovo San Giovanni (BG)  
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251  
e-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
[www.ircaservice.com](http://www.ircaservice.com)