

IR600 TOGLICOLLA



IR600 Toglicolla è il prodotto specifico per la rimozione della colla residua (neopreniche o di altro tipo) da ogni tipo di superficie. Di facile applicazione e di rapida azione **IR600 Toglicolla** ripristina perfettamente le superfici senza intaccarle (anche parquet) garantendo al contempo la massima sicurezza all'operatore: **IR600 Toglicolla** non è tossico, non è nocivo e non è infiammabile.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico	n.a
Colore	n.a.
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	ca. 1,13 g/ml
pH (Tal quale)	n.a.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Innocuo su tutti i materiali.

Modalità d'impiego

Distribuire il prodotto abbondantemente sopra i residui di colla e lasciare agire fino a rammollimento della colla. Rimuovere successivamente con una spatola. Pulire la superficie trattata con un diluente. Per impieghi su grandi superfici, come dopo lo strappo di vecchie pavimentazioni e rivestimenti (moquette, linoleum) può essere di aiuto versare abbondante prodotto su segatura precedentemente sparsa sul pavimento e rimuovere con scopa o spazzolone rigidi, sempre dopo aver atteso il tempo necessario al rammollimento della colla. Si consiglia comunque di tenere areati i locali durante l'operazione.

Per rimuovere i parati: diluire, mescolando, 100 ml di **IR600 Toglicolla** in 8/10 litri di acqua. Bagnare abbondantemente il parato con un pennello o rullo iniziando sempre dall'alto. Attendere qualche minuto (da 5 a 15) e rimuovere con una spatola. Per parati vinilici tirare il telo dal basso verso l'alto (per togliere la pellicola di plastica) e quindi procedere come sopra. Per parati pesanti si incide la carta, prima di bagnare, con una lama o raschiarla con una spazzola di ferro (per permettere la penetrazione di **IR600 Toglicolla**) quindi bagnare abbondantemente, sempre iniziando dall'alto, e rimuovere con una spatola. Lavare poi con acqua.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie. Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui. Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro: Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. Durante il lavoro non mangiare né bere.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro

Conservare solo nel contenitore originale. conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
60020065	Cartone da 10 flaconi da 1Kg	10	4	40
6020066	Cartone con 4 taniche da 5Kg	8	4	32
60020067	Tanica da 10Kg	20	3	60

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10

24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Tel. 0363 337250

e-mail: info@ircaservice.com

www.ircaservice.com