

FOSFOCID ULTRA

Detergente schiumogeno acido a base fosfonitrica

Disincrostante schiumogeno tensio-attivato ed inibito a base fosfo-nitrica indicato per la rimozione con sistemi a schiuma, manuali o a pressione di depositi inorganici (incrostazioni calcaree, incrostazioni ferrose ecc.) e residui proteici o organici in genere, nell'industria alimentare, delle bevande e nel settore zootecnico.

Caratteristiche chimico fisiche

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Aspetto | liquido limpido |
| Colore | marrone |
| Odore | inodore |
| pH (tal quale) | ca. 1 |
| Densità | ca. 1,200 g/mL |
| Formazione di schiuma | abbondante |

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di FOSFOCID ULTRA non presentano alcuna attività corrosiva nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto (acciaio inox, teflon, politene, pvc) mentre si sconsiglia l'impiego su leghe leggere.

Modalità d'impiego

FOSFOCID ULTRA viene impiegato nei trattamenti a schiuma seguendo le seguenti modalità:

1. risciacquare le superfici da sanificare per rimuovere lo sporco grossolano;
2. applicare la soluzione di FOSFOCID ULTRA sotto forma di schiuma servendosi dell'apposita unità a pressione e muovendo la lancia dal basso verso l'alto; dosaggio consigliato 3 - 6% di norma sono sufficienti temperature di 35 - 40°C;
3. lasciare agire la schiuma per almeno 10 - 15 minuti evitando che la stessa si asciughi in modo eccessivo;
4. risciacquare accuratamente con acqua al fine di rimuovere ogni traccia di sporco e di detergente.

FOSFOCID ULTRA può essere utilizzato anche manualmente, servendosi degli appositi sistemi di protezione individuale, ad una concentrazione del 3 - 5% in acqua tiepida (25 - 30°C).



Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

| Codice | Collo | N. Conf. Strati | N. Strati Pallet | N. Conf. Pallet |
|----------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 69120225 | Tanica 25Kg | 13 | 2 | 26 |
| 60211017 | IBC 1.200Kg | 1 | 1 | 1 |

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250
e-mail: info@ircaservice.com

